

Technische fiche :

# 180 ATJ E

OXYGEN



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Werkhoogte	h21	18.19 m
Platformhoogte	h7	16.19 m
Max. bereik		10.33 m
Overhanging		7.43 m
Hangende armrotatie (links / rechts)		90 ° / 90 °
Slingerbeweging (boven / beneden)		+65 ° / -59.50 °
Platformcapaciteit	Q	250 kg
Rotatie bovenwagen		350 °
Rotatie werkkooi (rechts / links)		90 ° / 90 °
Aantal personen (binnen / buiten)		2 / 2
Gewicht en afmetingen		
Eigen gewicht*		7810 kg
Afmeting van het platform (lengte x breedte)	lp / ep	1.80 m x 0.76 m
Vloerhoogte (ingang)	h20	0.45 m
Totale lengte	l1	7.61 m
Totale breedte	b1	2.32 m
Totale hoogte	h17	2.48 m
Totale lengte transport	l9	5.43 m
Totale hoogte transport	h18 ***	2.63 m
Buitenste draaicirkel	Wa3	3.75 m
Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	0.39 m
Wielbasis (y)	y	2.30 m
Prestatie		
Rijsnelheid - ingetrokken		5.30 km/h
Rijsnelheid - opgeheven		0.70 km/h
Stijgvermogen		45 %
Maximale scheefstand		5 °
Banden		
Uitrusting banden		Non marking schuimgevuld
Modellen banden		914 x 381 mm / 36X15D610
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2
Geremde wielen		0 / 2
Motor/accu		
Batterij		48 V
Nominale spanning batterij / Batterij capaciteit		48 V / 480 Ah
Batterij vermogen		23 kWh
Geïntegreerde lader(V) / Boordlader (A)		48 V / 60 A
Diverse		
Aantal cycli met STD-batterij (HIRD)		48
Hydraulische druk		240 bar
Inhoud hydraulische tank		24 l
Lawaai in de omgeving (LwA)		< 98 dB
Naleving van normen		
Deze machine voldoet aan:		Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines (herziening EN280-1:2022) - 2004/108/EG (EMC) - EMC volgens EN 12895 / 2015 +A1 / 2019

\*Varieert afhankelijk van opties en normen van het land waar de machine wordt geleverd

\*\* Volgens "REDUCE-cyclus"



# Uitrusting

## Standaard

220V in de gondel  
 4 aandrijfwielen  
 4 gelijktijdige bewegingen  
 4 sturende wielen met Krabmodus  
 Bestuurdersaanwezigheidspedaal  
 CAN bus technologie  
 Claxon en lichtindicator (helling, overbelasting, dalen)  
 Claxon in werkkooi  
 Differentieel blokkering op achteras  
 Easy Link with 2 year Service  
 Elektrische noodpomp  
 Gegalvaniseerde korf 1.800 mm  
 Gereedschapskist in gondel  
 Geïntegreerde diagnosehulp  
 Hijs- en bevestigingsogen  
 LED rotating beacon  
 Large color screen on turret  
 Lead acid batteries  
 Load sensing pump  
 Reservemodus  
 Schakelaar noodstop in werkkooi en op benedenbediening  
 Screen information in the basket  
 Secondary Protection System (SPS)  
 Simplified lifting system without spreader bar  
 Steer and rotate  
 Turret orientation information  
 Urenteller  
 Vooras met beperkte slip  
 pendelende vooras

## Optioneel

110- of 230V-stekker met differentieelschakelaar  
 Audio warning on all motion - White noise  
 Audio warning on translation - White noise  
 Audiowaarschuwing bij vertaling  
 Biodegradable hydraulic oil - Grade 32  
 Digicode-antidiefstalapparaat  
 Earthing and shortcircuiting pre-fitting (Bolted ball)  
 Easy Link - With access control keypad  
 Easy link with remote lock  
 Electric centralized filling  
 External pneumatic supply source  
 Fully galvanized basket 1800mm / 5'11" with lateral door  
 Galvanized basket with side swing gate - Width: 2100 mm (6 ft. 11 in.)  
 Gegalvaniseerde korf 2.100 mm  
 Gepersonaliseerde verf  
 LED-werklicht - Op de mand  
 Led amber stroboscooplicht op de platform  
 Locking the telescope by parameter setting  
 OSS - Operation Safety System  
 Safety kit - Harness + helmet  
 Sleutelslot op kappen van de bovenwagen  
 Socket 230 V + differential circuit breaker  
 Verlichtingspakket  
 Watervoorziening



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes