

Technische fiche :

ME 430 LIFT

OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Kenmerken van de masten en restcapaciteiten

| Volledige zichtbaarheid duplex (FVD) | | FVD 30 | FVD 33 | FVD 37 | FVD 40 | FVD 45 |
|--|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| α - Mast/vorkdrager kantelen, naar voren | ° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| β - Mast/vorkdrager kantelen, naar achteren | ° | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 |
| h1 - Hoogte mast verlaagd | mm | 2007 | 2157 | 2407 | 2607 | 2857 |
| h2 - Freelift | mm | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| h3 - Hefhoogte | mm | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 | 4500 |
| h4 - Hoogte uitgeschoven mast | mm | 4142 | 4442 | 4842 | 5142 | 5642 |
| Resterend vermogen bij maximale hoogte | kg | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Restcapaciteit met geïntegreerde zijverschuiwing (Industrieel laaddiagram) | kg | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |

| Vrije heffing triplex (FLT) | | FLT 40 | FLT 45 | FLT 48 | FLT 50 | FLT 55 | FLT 60 | FLT 65 |
|--|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| α - Mast/vorkdrager kantelen, naar voren | ° | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| β - Mast/vorkdrager kantelen, naar achteren | ° | 6 | 12 | 12 | 6 | 12 | 6 | 6 |
| h1 - Hoogte mast verlaagd | mm | 2007 | 2157 | 2307 | 2407 | 2607 | 2857 | 3057 |
| h2 - Freelift | mm | 865 | 1015 | 1165 | 1265 | 1465 | 1715 | 1915 |
| h3 - Hefhoogte | mm | 4000 | 4500 | 4800 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
| h4 - Hoogte uitgeschoven mast | mm | 5142 | 5642 | 5942 | 6142 | 6642 | 7142 | 7642 |
| Resterend vermogen bij maximale hoogte | kg | 3000 | 3000 | 2900 | 2850 | 2670 | 2350 | 2000 |
| Restcapaciteit met geïntegreerde zijverschuiwing (Industrieel laaddiagram) | kg | 2900 | 2900 | 2800 | 2750 | 2570 | 2250 | 1900 |

Uitrusting

| Standaard |
|--|
| Audiowaarschuwing bij achteruitrijdende bewegingen |
| Battery - 35.3kWh - Lithium-ion |
| Electric parking brake |
| External charger - 10kW AC - Lithium-ion - Three-phase |
| LED-werklampen achter (x2) |
| Mechanisch geveerde PVC zitting - Grammer MSG65 |
| Overhead guard - With roof window (Tempered glass) |
| Panoramische binnenspiegel |
| Werklicht achter |

| Optioneel |
|---|
| Battery - 46.7kWh - Lithium-ion |
| Charger - 20kW - 32A - 380V - Lithium-ion |
| Closed cab |
| External charger - 8kW AC - Lithium-ion - Three-phase |
| Heater |
| LED blue lamp |
| LED rear blue lamp |
| Mini levers - 4 hydraulics movements |
| Non marking tires |
| Open cabine |
| Overhead guard - With tempered glass windshield |
| Writing table |



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes