

Technische fiche :

VAST VORKENBORD MET LOAD BACKSPLASH (MLT - MT)



Technische kenmerken

- Load backslash vastgeschroefd aan het "PFB" schort.
- Opmerking: moet worden gebruikt met FEM-vorken.







Voordelen voor de klant

- De load backslash stabiliseert de lading tijdens het transport.
- Speciaal gebruikt voor hoge belastingen.

Hoedanigheid		PFB 25N 1020 LB	PFB 25N 1260 LB	PFB 35N 1260 LB	PFB 35N 1470 LB	PFB 45N 1670 LB	PFB 45N 2000 LB
Capaciteit (kg)		2500	2500	3500	3500	4500	4500
Gewicht							
Gewicht (kg)		105	118	130	158	310	360
Gewicht en afmetingen							
Totale hoogte (mm)	h17	1176	1188	1185	1185	1209	1209
Breedte (mm)		1044	1284	1284	1494	1810	2140
Operationele parameters							
Machine-apparatuur		×	×	×	×	×	×
Beschikbare vorkafmetingen							
125 x 45 x 1200		52000198	52000199	52000200	52000201		
125 x 50 x 1200						52000202	52000203

Machine compatibiliteit	PFB 25N 1020 LB	PFB 25N 1260 LB	PFB 35N 1260 LB	PFB 35N 1470 LB	PFB 45N 1670 LB	PFB 45N 2000 LB
ALT950	-	-	X	-	-	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	-	X	-	-	-
MLT 625-75 H	X	X	-	-	-	-
MLT 630-115 (S1)	-	-	X	X	-	-
MLT 630-115 V (S1)	-	-	X	X	-	-
MLT 630-115 V CP (S1)	-	-	X	X	-	-
MLT 635-130 PS+ (S1)	-	-	X	X	-	-
MLT 635-140 V+ (S1)	-	-	X	X	-	-
MLT 730-115 V (S1)	-	-	X	X	-	-
MLT 730-115 V CP (S1)	-	-	X	X	-	-
MLT 733-115	-	-	X	X	-	-
MLT 733-115 LSU (S1)	-	-	X	X	-	-
MLT 737-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	X	X
MLT 741-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	X	X
MLT 741-140 V+ (S1)	-	-	-	-	X	X
MLT 841-145 PS+	-	-	-	-	X	X
MLT 940-140 V+ (S1)	-	-	-	-	X	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	-	X	X
MLFX 625-75 H	X	X	-	-	-	-
MLFX 735 T LSU	-	-	X	X	-	-
MLFX 735 T LSU (70 KW)	-	-	X	X	-	-
MLFX 841 - 145 PS+	-	-	-	-	X	X
MLFX 1041-145 PS+L	-	-	-	-	X	X
MT 625 H	X	-	-	-	-	-
MT 625 H Comfort	X	-	-	-	-	-
MT 625 HA	X	-	-	-	-	-
MT 735 75D ST5	-	-	X	X	-	-
MT 935 75D ST5	-	-	X	X	-	-
MT 1135 75 D	-	-	X	X	-	-
MT 1135	-	-	X	X	-	-
MT 1135 H 100D	-	-	X	X	-	-
MT 1335 75D ST5	-	-	X	X	-	-
MT 1335 100D ST5	-	-	X	X	-	-
MT 1335 H 75D ST5	-	-	X	X	-	-
MT 1335 H 100D ST5	-	-	X	X	-	-
MT 1335 HA 75D ST5	-	-	X	X	-	-
MT 1335 HA 100D ST5	-	-	X	X	-	-
MT 1440	-	-	-	-	X	X
MT 1440 e	-	-	-	-	X	X
MT 1440 easy ST5	-	-	-	-	X	X
MT 1440 ST5	-	-	-	-	X	X
MT 1840	-	-	-	-	X	X
MT 1840 e	-	-	-	-	X	X
MT 1840 easy ST5	-	-	-	-	X	X
MT 1840 ST5	-	-	-	-	X	X
MTFX 735	-	-	X	-	X	-
MTFX 1135	-	-	X	-	X	-
MTFX 1440	-	-	-	-	X	X
MTFX 1840	-	-	-	-	X	X
MLT 630-105 ST4 OLD	-	-	X	X	-	-
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	-	-	X	X	-	-
MLT 630-105 V ST4 OLD	-	-	X	X	-	-
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	-	-	X	X	-	-
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	-	-	X	X	-	-
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	-	-	X	X	-	-
MLT 730-115 V ST4 OLD	-	-	X	X	-	-
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	-	-	X	X	-	-
MLT 733-115 ST4 OLD	-	-	X	X	-	-
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	-	-	-	-	X	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	-	X	X
MLT 840-145 PS+ OLD	-	-	-	-	X	-
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	-	X	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	-	-	-	-	X	-
MLFX 737-130 PS+ OLD	-	-	-	-	X	X
MLFX 737-130 PS+ (S2) OLD	-	-	-	-	X	X
MLFX 741-140 V+ S1 OLD	-	-	-	-	X	X

Machine compatibiliteit	PFB 25N 1020 LB	PFB 25N 1260 LB	PFB 35N 1260 LB	PFB 35N 1470 LB	PFB 45N 1670 LB	PFB 45N 2000 LB
MLTX 840-140 PS+ OLD	-	-	-	-	X	-
MLTX 1040-140 PS+ L OLD	-	-	-	-	X	-
MT 733 Easy OLD	-	-	X	X	-	-
MT 933 Easy OLD	-	-	X	X	-	-
MT 1033 easy OLD	-	-	X	X	-	-
MT 1135 easy ST5 OLD	-	-	X	X	-	-
MT 1135 H easy ST5 OLD	-	-	X	X	-	-
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	-	-	X	X	-	-
MT 1135 ST5 OLD	-	-	X	X	-	-
MT 1335 OLD	-	-	X	X	-	-
MT 1335 easy ST5 OLD	-	-	X	X	-	-
MT 1335 H easy ST5 OLD	-	-	X	X	-	-
MT 1335 HA easy ST5 OLD	-	-	X	X	-	-
MT 1335 ST5 OLD	-	-	X	X	-	-
MT 1440 A ST4 OLD	-	-	-	-	X	X
MT 1440 A ST5 OLD	-	-	-	-	X	X
MT 1440 HA ST4 OLD	-	-	-	-	X	X
MT 1440 HA ST5 OLD	-	-	-	-	X	X
MT 1840 A ST5 S1 OLD	-	-	-	-	X	X
MT 1840 A STG4 OLD	-	-	-	-	X	X
MT 1840 HA ST4 OLD	-	-	-	-	X	X
MT 1840 HA ST5 S1 OLD	-	-	-	-	X	X
MTX 733 OLD	-	-	X	X	-	-
MTX 1033 OLD	-	-	X	X	-	-
MTX 1440 A OLD	-	-	-	-	X	X
MTX 1840 A OLD	-	-	-	-	X	X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes