

Technische fiche :

VLOTTEND VORKENBORD MET SIDESHIFT



Technische kenmerken

- Afstandsbediening van de hydrauliek voor nauwkeurige vorkpositionering direct vanaf de bestuurderspositie.
- Zwaar uitgevoerde asgemonteerde vorkconstructie (pen-type) voor superieure laststabiliteit.
- Bevestigde rugsteunconstructie ontworpen voor eenvoudige onderhoud en verlengde levensduur.

[De 3D-afbeelding bovenaan deze pagina is de referentie TFF 1030 TDL 5 T - 924864].

Voordelen voor de klant

- Drijvende vorkenbok met hydraulische zijverschuiving voor een efficiënte plaatsing van de last.
- Laststeun voor een hogere stabiliteit van de lading.

Referentienummer		CAF 1300/2130 SS LB + F1200	CAF 1300/2130 SS LB + F1400
		52853624	52853626
Capaciteit (kg)		2130	2130
Gewicht (kg)		460	480
Hoogte (mm)		1138	1138
Lengte (mm)		1483	1683
Vorklengte (mm)		1200	1400
Vorkdikte (mm)		45	45
Vorkbreedte (mm)		125	125
Breedte (mm)		1264	1264
Hydraulische nivellering		No	No
Vorken inbegrepen		Yes	Yes
Machine-apparatuur			
Type vork		PIN-Type	PIN-Type
Vergrendeling zwevende vorken		N/A	N/A
Lastrek		Yes	Yes
Positioner		No	No
Zijwaartse verschuiving		Ja	Ja
Type zijverschuiving		Hydraulisch	Hydraulisch
Maximale zijwaartse verschuiving (mm)		100	100
Minimum spreiding vorken (mm)	b5	320	320
Maximum spreiding vorken (mm)	b5	1100	1100
E-RECO		Ja	Ja
Aansluitsysteem		Manitou	Manitou

Machine compatibiliteit		
MLT 625-75 H	X	X
MT 625 H Comfort	X	X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes